BULKO mod. 2000 (boca abierta)
Aplicaciones: Productos embolsados
Leche en polvo, harina, azúcar, café, cacao.

Se complementa con el uso de bolsas absorbentes Hy bag 500 gr. dentro del bulko.

Características:
- Bulko evita el ingreso de insectos.
- Totalmente sellado, cuerpo tipo tubo de polietileno de 150 mic.
- Fondo del bulko termosellado.
- Frente totalmente abierto para ingreso de carga en forma manual o con auto elevador.
- Cerrado al vacío
- Bulko evita el contacto con el aire humedo dentro del contenedor

Cerrado del BULKO al vacío

Una vez terminado el proceso de vacío se debe cerrar el bulko con el precinto provisto con el producto.

Instalación de BULKO

Bulko se debe atar con las sogas provistas a los ganchos en la parte superior del contenedor.

Bulko listo para ingresar la carga.

BULKO
CONTAINER BULK LINER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bulko le permite cargar y transportar grandes cargas a granel en un medio único y simple de utilizar.

MATERIAL
Polietileno Cristal Virgen Sin Costuras

CARACTERÍSTICA	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	NOMINAL	MÁXIMO	MÍNIMO
Espesor	µm	INTERNO	120	132	108
Coeficiente de fricción ambas caras	----	ASTM D 1894			0,30
Tratamiento de Corona	----	ASTM D 1894	NA	NA	NA

CERTIFICADO SENASA APTO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS Nº 02-596086